

BLACK STONE CHIP PROTECTOR SPRAY
Antigravilla negro

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Producto elástico, insonorizante y anticorrosivo.
Protege la chapa y la pintura de los impactos de gravilla, amortiguando el golpe debido a su elasticidad. Por ello es recomendable el tratamiento con el Antigravilla de las partes bajas de la carrocería, los pasos de rueda etc. Por su efecto insonorizante es aconsejable su aplicación en capós y maleteros ya que amortigua eficazmente las vibraciones.
Una vez seco, el excelente texturado permite que pueda ser repintado con pinturas bicapa de carrocería, consiguiendo un perfecto nivel de brillo.

VOC 485 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS


Composición:	Elastómeros y resinas sintéticas
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C
Color:	Negro
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

BLACK STONE CHIP PROTECTOR SPRAY Antigravilla negro

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Lijar y limpiar previamente la superficie Proteger las zonas que non deben ser pintadas. Agitar el aerosol antes de usar durante 2 min después de oír el ruido del mezclador. También se recomienda agitarlo durante su utilización.</p>
	<p>20-30 cm</p>
	<p>2 capas</p>
	<p>5 min</p>
	<p>20°C: 10-15 min</p>
	<p>20°C: 30 min</p>
	<p>Se puede pintar después 1h</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.