

TECHNISCHES DATENBLATT: S-31400

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY Schwarzes Kontrollpulver

PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

Spray-Produkt, das vor dem Schleifprozess auf den Reparaturbereich aufgetragen wird und nach dem Schleifen alle Unvollkommenheiten der behandelten Oberfläche zeigt .

Ein schnelles und sauberes Produkt, das keine Trocknung erfordert.

Wirtschaftliches Produkt, das keine Vorbereitung oder Reinigung der Utensilien erfordert.

VOC 690 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Nitrosynthetisch
Spezifisches Gewicht:	0,8 kg/l bei 20°C
Erhältliche Farben:	Schwarz
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt
Haltbarkeit:	12 Monate unter angemessenen Lagerbedingungen



HINWEISE

- Nach dem Gebrauch Sprühdose umdrehen en einige Sekunden sprühen bis nur noch Treibgas austritt.
- Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden.
- Zwischen +5°C und +30°C lagern.

TECHNISCHES DATENBLATT: S-31400

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY Schwarzes Kontrollpulver

VERARBEITUNG

	<p>Vor gebrauch mind. 1 Min. gut schütteln nachdem die Stahlkugeln hörbar sind. Alle nicht zu lackieren Zonen gut abdecken.</p>
	<p>30 cm</p>
	<p>1 Schicht</p>
	<p>5 Min.</p>

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts.
Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.
