

2K TOPCOAT JET BLACK

Vernice acrilica 2K brillante, colore nero

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO


Vernice nera monostrato acrilica-poliuretana 2K.
Alta brillantezza, durezza e resistenza alle intemperie.
Grande facilità di applicazione ed essiccazione rapida.
Ideale per finiture in veicoli commerciali, macchinari agricoli o progetti dove il risultato dell'aspetto finale è importante.

Conforme ai limiti di categoria imposti dalla Normativa 2004/42/EC IIA (i)(500).

NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine acriliche-poliuretatiche e pigmenti
Peso specifico:	1,0 kg/l (20°C)
Colore:	Nero
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	Pulire bene la superficie con sgrassante 6005, prima e dopo la carteggiatura. Carteggiatura: Vecchie finiture, con P360/400 Fondi, opzionale con P320
---	---






AVVERTENZE

- * Mantenere in luogo fresco e ventilato, evitando la esposizione diretta alla luce solare.
- * Conservare tra +5°C e +30°C.

2K TOPCOAT JET BLACK

Vernice acrilica 2K brillante, colore nero

APPLICAZIONE

	<p>2:1 con catalizzatore: 4025-4125-4225-4325+ 20% diluente: 5005-5105</p>
	<p>20" - 23" DIN 4mm a 20°C Pot-life: 8h</p>
	<p>1,3 - 1,5 mm 2-3 bar 2 = 40-50 microns</p>
	<p>10'-15' di evaporazione a seconda della temperatura</p>
	<p>5h a 20°C 30' a 60°C</p>

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio prima dell'indurimento del prodotto.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.