

TECHNISCHES DATENBLATT: S-81400

MATTE BLACK TOPCOAT SPRAY **Matt schwarz Acryllack**

PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

Premium Acryl Decklack mit mattem Finish.
Der sehr hohe Pigmentanteil und spezielle Additive ergeben ein sehr starkes Deckvermögen, hohe Schichtdicken, geringes Läufer Risiko und gute Haftung direkt auf Stahl, galvanisierte Materialien und Aluminium.
Das Produkt kann sowohl für Spot Repair als auch zum Lackieren ganzer Teile verwendet werden.

VOC 661 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Thermoplastische Acryl Bindemittel
Spezifisches Gewicht:	0,8 kg/l bei 20°C
Farbe:	Matt schwarz
Sicherheitsdaten:	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt
Haltbarkeit:	12 Monate unter angemessenen Lagerbedingungen


HINWEISE

- Nach dem Gebrauch Sprühdose umdrehen en einige Sekunden sprühen bis nur noch Treibgas austritt.
- Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden.
- Zwischen +5°C und +30°C lagern.

TECHNISCHES DATENBLATT: S-81400

MATTE BLACK TOPCOAT SPRAY Matt schwarz Acryllack

VERARBEITUNG

	<p>Vor Gebrauch mind. 2 Min. gut schütteln nachdem die Stahlkugeln hörbar sind. Applikations Test durchführen. Farbton vergleichen.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 Schichten Trockenschichtdicke: 15-20 µ/Schicht</p>
	<p>5 Min.</p>
	<p>20°C: 10-15 Min.</p>
	<p>20°C: 60 Min.</p>

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts.
Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.
