

SCHEDA TECNICA: 6005

NORMAL DEGREASER **Sgrassante antisiliconico**

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Diluyente detergente specifico per la rimozione di ogni traccia di sporco, fumi e silicone prima della verniciatura.


La sua evaporazione bilanciata ne permette l'uso in qualsiasi stagione.

VOC 2004/42/IIB(a)(850)850

NOTE TECNICHE

Composizione:	Miscela di solventi ad elevata azione detergente
Peso specifico:	0,8 ± 0,02
Colore:	Incolore
Dati di sicurezza	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	18 mesi

MODO D'USO



Versare 6005 NORMAL DEGREASER nella quantità necessaria su un panno pulito e lavare con cura la superficie interessata alla riverniciatura. Ripassare con panno pulito ed asciutto per rimuovere eventuali residui in eccesso. Applicabile anche con nebulizzatore metallico manuale .

AVVERTENZE

- * Versare il prodotto sul panno evitando di mettere in contatto quest'ultimo con l'apertura del contenitore.
- * Asciugare perfettamente la superficie trattata.
- * Conservare in luogo fresco e asciutto
- * Chiudere il contenitore dopo l'uso

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità' sui risultati ottenuti.