

FICHE TECHNIQUE: 6105

SLOW DEGREASER Dégraissant anti-silicone lent

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

Un produit spécifique de dégraissage et de nettoyage avant finition, qui élimine toute trace d'impuretés, silicone et les dépôts de la pulvérisation.

Son évaporation lente permet de travailler sur de grandes surfaces et à des températures élevées, sans laisser de traces.

Utilisation recommandée à partir de 25 ° C.

VOC 2004/42/IIIB(a)(850)850

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Composition: | Mélange de solvants au grand pouvoir nettoyant |
| Poids spécifique: | 0,7 ± 0,02 |
| Couleur: | Incolore |
| Données de sécurité: | Voir la fiche des données de sécurité |
| Conservation: | 18 mois |

MODE D'EMPLOI



Versez la quantité nécessaire de 6105 SLOW DEGREASER sur un chiffon propre et nettoyez soigneusement la surface à vernir. Frottez avec un autre chiffon propre et sec pour enlever toute trace de produit. On peut aussi l'appliquer avec un atomiseur métallique manuel.

ATTENTION

- * Verser le produit sur le chiffon évitant le contact avec la bouche du récipient.
- * Essuyer parfaitement la surface traitée.
- * Conservez dans un endroit frais et sec.
- * Fermer le récipient après utilisation.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.