

## SCHEDA TECNICA: S-80400

### SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY Alluminio cerchi

---

#### DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Vernice acrilica alluminio per cerchi con buona opacità ed asciugatura rapida.  
L'atomizzazione professionale a getto largo garantisce un flusso eccellente e assicura un risultato professionale.  
Ottima copertura e alto rendimento.

VOC 708 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### NOTE TECNICHE

Composizione:	Resina termoplastica acrilica
Peso specifico:	0,7 kg/l a 20°C
Colore:	Metalizzato
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni di conservazione adeguate








#### AVVERTENZE

- Non applicare il prodotto su apparecchiature collegate.
- Dopo l'uso, invertire la bombola e svuotare la valvola.
- Se il diffusore si inceppa, sostituirlo con uno nuovo.
- Conservare in luogo fresco e ventilato evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

## SCHEMA TECNICA: S-80400

### SILVER WHEELS TOPCOAT SPRAY Alluminio cerchi

#### ISTRUZIONI PER L'USO - APPLICAZIONE

	<p>Agitare bene lo spray prima dell'uso, circa due minuti dopo aver sentito il rumore del miscelatore. Eeguire uno spruzzo di prova e controllare il colore.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 mani Spessore film secco: 10 µ/mano</p>
	<p>2-3 min</p>
	<p>20°C: aprox 10 min</p>
	<p>20°C: 60 min</p>
	<p>al fine di aumentare il grado di brillantezza e la resistenza del colore, sovraverniciare con vernice trasparente 1K dopo circa 15 min a 20°C.</p>

Le informazioni tecniche sono il risultato della nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto, tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.