

1K ADHESION PROMOTER SPRAY
Promotor de adherencia monocomponente

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Promotor adherente monocomponente con poder anticorrosivo.
Excelente adherencia sobre múltiples sustratos como plástico, galvanizado, aluminio, acero entre otros.
Gran rapidez de secado.
Puede aplicarse tanto para reparaciones parciales como para parches.
Se recomienda utilizarlo como promotor de adherencia. Repintar con un aparejo 1k o 2k para un mejor resultado.

VOC 701 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

NOTAS TECNICAS



Composición:	Mezcla de resinas
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Color:	Gris
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

- No aplicar el producto sobre equipos conectados.
- Tras el uso, invertir el bote y vaciar la válvula.
- Si se atasca el difusor remplazarlo por uno de nuevo.
- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +10°C y +25°C.

1K ADHESION PROMOTER SPRAY Promotor de adherencia monocomponente

INSTRUCCIONES DE USO - APLICACIÓN

	<p>Agitar muy bien el aerosol antes de usar durante 1 minuto después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas. Hacer una prueba de pintado. Comprobar el color.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>1-2 capas Espesor film seco: 7-15 μ/capa Se recomienda aplicar capas finas y uniformes</p>
	<p>20 min</p>
	<p>20°C: aprox 12 min</p>
	<p>Repintar con un aparejo 1k o 2k 20°C: 15 min - 2h</p>

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.
