

## SCHEDA TECNICA: S-60400

### **DEGREASER SPRAY** **Sgrassante antisiliconico**

---

#### **DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO**

Sgrassante adatto per pulire e sgrassare vecchie vernici, vernici originali e superfici levigate prima dell'applicazione della vernice.

Grazie alla combinazione di solventi, previene i difetti di bagnatura e la formazione di crateri.

Aiuta a rimuovere i siliconi. Ottimo per rimuovere residui di catrame e sporcizia.

La sua evaporazione bilanciata ne permette l'uso in qualsiasi stagione.

Solo per uso professionale.

#### **PREPARAZIONE**

- Si raccomanda di lavare con acqua le parti della carrozzeria da trattare.

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

- Una volta lavata la superficie, applicare uno strato di spray sgrassante e asciugare con un panno.
- Levigare la superficie o il substrato con una grammatura adeguata al sistema di verniciatura da utilizzare.
- Applicare nuovamente spray sgrassante e asciugare con un panno.
- Pulire con un panno asciutto.
- Lasciar trascorrere 5 minuti per la completa evaporazione dei solventi e applicare la sostanza chimica corrispondente.

#### **AVVERTENZE**

- Non applicare il prodotto su apparecchiature collegate.
- Utilizzare il prodotto in ambienti ben ventilati.
- Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni tecniche sono il risultato della nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto, tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.