

FICHE TECHNIQUE: S-60400

DEGREASER SPRAY Dégraissant

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

Dégraissant pour le nettoyage ou le dégraissage de la peinture ancienne, des peintures originales et des surfaces poncées avant d'appliquer la peinture.
Grâce à la combinaison de solvants, il évite les défauts de mouillage et la formation de cratères.
Aide à éliminer les silicones. Excellent pour supprimer les résidus de goudron et la saleté. Grâce à son évaporation équilibrée, il peut être employé dans toutes les saisons.

Uniquement adapté à un usage professionnel.

PRÉPARATION

- Il est recommandé de laver à l'eau les parties de la carrosserie à travailler.

MODE D'EMPLOI

- Une fois la surface lavée, appliquer une couche d'aérosol dégraissant et sécher avec un chiffon.
- Poncer la surface ou le substrat avec grammage selon le système de peinture à utiliser.
- Appliquer à nouveau le spray dégraissant et sécher avec un chiffon.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Laisser s'écouler 5 minutes pour l'évaporation complète des solvants et appliquer le produit chimique correspondant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer le produit sur les équipements connectés.
- Utiliser le produit dans des environnements bien ventilés.
- Consulter la fiche de sécurité.

Les informations techniques sont le résultat de notre expérience. Nous assurons la qualité du produit, cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus.