

## SCHEMA TECNICA: S-31400

### **BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY** **Spia di carteggiatura nera**

---

#### DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Prodotto che si applica sulla zona da riparare prima del processo di carteggiatura e che mette in evidenza, una volta carteggiata, tutte le imperfezioni della superficie trattata.

Prodotto veloce e pulito che non necessita essiccazione.

Trattandosi di un aerosol, risulta economicamente vantaggioso poiché non richiede alcuna preparazione né pulizia di utensili.

VOC 690 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### NOTE TECNICHE

Composizione:	Nitrosintetica
Peso specifico:	0,8 kg/l a 20°C
Colore:	Nero
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni di conservazione adeguate

#### AVVERTENZE





- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.
- Se il diffusore si inceppa, sostituirlo con uno nuovo.
- Conservare in luogo fresco e ventilato evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

## SCHEMA TECNICA: S-31400

### BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY Spia di carteggiatura nera

---

#### ISTRUZIONI PER L'USO - APPLICAZIONE

	Agitare bene lo spray prima dell'uso, per circa un minuto dopo aver sentito il rumore del miscelatore. Proteggere le zone che non devono essere verniciate.
	30 cm
	1 mano
	5 min

Le informazioni tecniche sono il risultato della nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto, tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.

---