

## SCHEDA TECNICA: S-20400

### **GLOSS CLEAR COAT SPRAY** **Vernice trasparente lucida 1K**

---

#### **DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO**

Rivestimento trasparente ad asciugatura rapida ad alta brillantezza, applicabile su tutti i rivestimenti standard.

Facile da lucidare, ottimo spruzzo, ideale per spot repair.

Può essere applicato sia per piccole riparazioni che per la finitura di parti complete.

VOC 661 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### **NOTE TECNICHE**

Composizione:	Resina termoplastica acrilica
Peso specifico:	0,8 kg/l a 20°C
Colore:	Incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni di conservazione adeguate


#### **AVVERTENZE**

- Non adatto per rivestimento di vernici a base acqua
- Non applicare il prodotto su apparecchiature collegate.
- Dopo l'uso, invertire la bombola e svuotare la valvola.
- Se il diffusore si inceppa, sostituirlo con uno nuovo.
- Conservare in luogo fresco e ventilato evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

## SCHEMA TECNICA: S-20400

### GLOSS CLEAR COAT SPRAY Vernice trasparente lucida 1K

#### ISTRUZIONI PER L'USO - APPLICAZIONE

	<p>Agitare bene lo spray prima dell'uso, circa due minuti dopo aver sentito il rumore del miscelatore. Mascherare le aree dove non deve essere applicato il prodotto.</p>
	<p>20-25 cm</p>
	<p>2-3 mani: 50 <math>\mu</math> Spessore film secco: 15-20 <math>\mu</math>/mano</p>
	<p>2-3 min</p>
	<p>20°C: 5-10 min</p>
	<p>20°C: 10-20 min</p>
	<p>20°C: 24h 60°C: 40 min</p>

Le informazioni tecniche sono il risultato della nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto, tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.