

**EXTRASOFT PUTTY**  
**Masilla ligera ultra soft blanca**

**DESCRIPCION Y CAMPO DE USO**


Masilla de poliéster de bajo peso específico y de textura muy cremosa. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente liso. Gran poder de relleno y compacteza. Gran facilidad de lijado. Excepcional adherencia sobre todo tipo de soportes, especialmente sobre chapa galvanizada y zincada.

VOC <250 g/l Conforme a los límites de la categoría impuestos por la Directiva 2004/42/CE 2004/42/IIIB (b) (250) <250

**NOTAS TECNICAS**

Composición:	Resinas poliéster insaturadas, cargas minerales y cargas especiales
Peso específico:	1,30 + - 0,05 kg/l
Color:	Blanco
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad
Conservación:	12 meses, en condiciones de almacenaje adecuadas

**PREPARACION DEL SOPORTE**






	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapa galvanizada, hierro, acero, aluminio y fibra de vidrio</li> <li>• Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas</li> <li>• Limpiar bien la superficie a tratar con desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas, etc.</li> <li>• Sobre masillas, imprimaciones o fondos: lijar y limpiar antes de aplicar.</li> </ul>
---	---

**ADVERTENCIAS**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezclar cuidadosamente con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas de sangrados durante la fase de repintado.</li> <li>• No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 5°C</li> <li>• Conservar en lugar fresco y seco</li> </ul>
---

**EXTRASOFT PUTTY**  
**Masilla ligera ultra soft blanca**

**APLICACIÓN**

	<p>1-3% endurecedor en pasta          Pot-life = 3-5' a 20°C</p>
	<p>Aplicación a espátula</p>
	<p>&lt; 30' a 20°C</p>
	<p>4-5' a 1 m.</p>
	<p>Lijado P120-P220</p>

**LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN**

Con disolvente nitro o de limpieza.

**CONTINUACION DE LA APLICACIÓN**

Primer 1K  
 Masilla poliéster a pistola  
 Aparejo acrílico 2K

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.