

BASECOAT JET BLACK

Vernice opaca doppio strato, colore nero

DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Vernice opaca nera doppio strato, composta da resine poliesteri 1K.
Finitura satinata ed essiccazione molto rapida.
Buona copertura e di facile utilizzo.
Richiede sempre l'applicazione successiva di un trasparente, preferibilmente 2K.

Conforme ai limiti di categoria imposti dalla Normativa 2004/42/EC IIA (i)(500).

NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine poliesteri 1K e pigmenti
Peso specifico:	0,9 kg/l (20°C)
Colore:	Nero
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	Pulire bene la superficie con sgrassante 6005, prima e dopo la carteggiatura. Carteggiatura: vecchie finiture, con P360/400
---	--

AVVERTENZE

* * *	Si raccomanda l'utilizzo in cabina ventilata a 20°C. Mantenere in luogo fresco e ventilato, evitando la esposizione diretta alla luce solare. Conservare tra +5°C e +30°C.
-------------	--

BASECOAT JET BLACK

Vernice opaca doppio strato, colore nero

APPLICAZIONE

	60% diluente 5005-5105
	17" - 20" DIN 4mm a 20°C
	1,3 - 1,5 mm 3-4 bar 2 = 20-30 micron
	20' a 20°C
	proseguire con trasparente 2K 2001-2505-2605-2705-2805

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio prima dell'indurimento del prodotto.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.