

## TECHNISCHES DATENBLATT: S-60400

### DEGREASER SPRAY Antisilikonischer Entfetter

---

#### PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZBEREICH

Entfetter, geeignet zum Reinigen oder Entfetten von alten Lacken, Originallacken und geschliffenen Oberflächen vor dem Auftragen der Farbe.  
Durch die Kombination von Lösungsmitteln werden Benetzungsfehler und die Bildung von Kratern vermieden.  
Es hilft, Silikone zu entfernen. Hervorragend geeignet, um Teer- und Schmutzreste zu entfernen.  
Dank seiner ausgewogenen Verdunstung kann es zu jeder Jahreszeit genutzt werden.  
Nur für den professionellen Gebrauch geeignet.

#### VORBEREITUNG

- Es wird empfohlen, die zu behandelnden Karosserieteile mit Wasser zu waschen.

#### VERARBEITUNG

- Nach dem Waschen der Oberfläche eine Schicht Entfetterspray auftragen und mit einem Tuch trocknen.
- Schleifen Sie die Oberfläche oder das Substrat je nach verwendetem Farbsystem.
- Erneut Entfetterspray auftragen und mit einem Tuch trocknen.
- Mit einem trockenen Tuch abwischen.
- 5 Minuten bis zur vollständigen Verdampfung der Lösungsmittel einwirken lassen und die entsprechende Chemikalie auftragen.

#### HINWEISE

- In gut belüfteten Räumen verwenden
- Das Sicherheitsdatenblatt beachten

Die technischen Informationen und Tipps entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität des Produkts.  
Da sich die Anwendungsbedingungen jedoch unserer Kontrolle entziehen, übernehmen wir keine Haftung für die erzielten Resultate.