

## SCHEDA TECNICA: S-32400

### GREY PRIMER FILLER SPRAY Fondo 1K grigio extrarapido

---

#### DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO

Fondo isolante monocomponente extra rapido per la riparazione dell'auto.  
Grazie alla sua rapida essiccazione è ideale per piccoli ritocchi e per la riparazione rapida di piccole superfici.  
Aderisce su stucco, lamiera elettrozincate, primer e vecchie vernici.  
Sovraverniciabile con qualsiasi vernice per carrozzeria.

VOC 692 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

#### NOTE TECNICHE

Composizione:	Nitrosintetica
Peso specifico:	0,9 kg/l a 20°C
Colore:	Grigio
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza
Conservazione:	12 mesi, in condizioni di conservazione adeguate








#### AVVERTENZE

- Non applicare il prodotto su apparecchiature collegate.
- Dopo l'uso, invertire la bombola e svuotare la valvola.
- Se il diffusore si inceppa, sostituirlo con uno nuovo.
- Conservare in luogo fresco e ventilato evitando l'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

## SCHEMA TECNICA: S-32400

### GREY PRIMER FILLER SPRAY Fondo 1K grigio extrarapido

#### ISTRUZIONI PER L'USO - APPLICAZIONE

	<p>Agitare bene lo spray prima dell'uso, circa due-tre minuti dopo aver sentito il rumore del miscelatore. Mascherare le aree dove non deve essere applicato il prodotto.</p>
	<p>15-20 cm</p>
	<p>2-3 mani Spessore film secco: 20-25 <math>\mu</math>/mano</p>
	<p>5 min</p>
	<p>10°C: 10 min 20°C: 5 min 30°C: 3 min</p>
	<p>10°C: 25 min 20°C: 15 min 30°C: 10 min</p>
	<p>10°C: 25-60 min 20°C: 15-30 min 30°C: 10-20 min</p>

Le informazioni tecniche sono il risultato della nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto, tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.