

FICHE TECHNIQUE: S-31400

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY **Guide de ponçage noire**

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION

Produit en spray noir qui s'applique au-dessus de la zone de réparation avant le processus de ponçage et qui révèle, une fois poncé, toutes les imperfections de la surface traitée.

C'est un produit rapide, propre, qui n'a pas besoin de séchage.

Il est économiquement avantageux car il n'exige aucune préparation ni aucun nettoyage d'outil.

VOC 690 g/l – 2004/42/EC – IIB (e) (840)

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Nitrosynthétique
Poids spécifique:	0,8 kg/l à 20°C
Couleur:	Noir
Données de sécurité:	Consulter la fiche de sécurité
Durée de vie:	12 mois dans un emballage original non ouvert





PRÉCAUTIONS

- Une fois l'application faite, nettoyer la buse en pulvérisant tête en bas, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du gaz.
- Conserver dans un endroit frais et aéré en évitant l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Conserver entre +5°C et +30°C.

FICHE TECHNIQUE: S-31400

BLACK DRY GUIDE COAT SPRAY Guide de ponçage noire

MODE D'EMPLOI - APPLICATION

	Agiter l'aérosol avant son utilisation pendant 1 minute après avoir entendu le bruit du mélangeur. Protéger les zones ne devant pas être peintes.
	30 cm
	1 couche
	5 min

Les informations techniques sont le résultat de notre expérience. Nous assurons la qualité du produit, cependant, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus.
