

**PUTTY FOR PLASTIC**  
**Mastic pour plastique gris foncé**

---

**DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION**


Mastic recommandé pour le jointoiment des plastiques. Sa composition unique permet d'obtenir une bonne adhérence et facilité de ponçage. Son faible poids spécifique permet de maintenir inaltéré le poids de la pièce réparée. Pour l'application sur des matériaux TPO recyclés, pouvant contenir des substances qui n'ont pas été testées, il est recommandé d'évaluer l'adhérence avant de poursuivre le cycle de réparation.

VOC 41 g/l, en accord avec la Norme 2004/42/EC IIB (b) (250).

**DONNÉES TECHNIQUES**

Composition:	Résines polyestères insaturées et charges minérales
Poids spécifique:	1.3 ± 0,1 kg/l
Couleur:	Gris foncé
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité
Conservation:	12 mois, dans des conditions de stockage appropriées

**PREPARATION DU SUPPORT**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tôle d'acier TPO, fer, en matière plastique (polyester renforcé de fibres de verre)</li><li>• Peintures originales ou anciennes couches de laques bien consolidées</li><li>• Nettoyer bien la surface à traiter et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarrassée de toute impureté</li><li>• Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage</li></ul>
---	--






**ATTENTION**

- Mélanger bien le mastic avec 2-3 % de durcisseur en pâte. Une quantité excessive de durcisseur peut causer la formation de taches en phase de peinture.
- Ne pas utiliser le produit en dessous de 5°C.
- Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.

**PUTTY FOR PLASTIC**  
**Mastic pour plastique gris foncé**


---

**MODE D'EMPLOI**

	2-3% durcisseur en p�t Pot-life = 5' � 20�C
	Application � la spatule
	25' � 20�C
	5' � 80 cm. TMAX 80�C
	P180-P240

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Nettoyer les couteaux avec diluant nitro ou de nettoyage avant le durcissement du produit.

**RECOUVRABILIT **

Plastic Paint  
 Primer d'adhesion 31750

Les informations techniques et les indications sont fond s sur nos exp riences. Nous assurons la parfaite qualit  du produit. N anmoins nous d clinons toute responsabilit  sur le r sultat d finitif  tant donn  que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contr le.