

SCHEDA TECNICA: 31750

1K PLASTIC PRIMER Ancorante per materie plastiche

DESCRIZIONE E CAMPO DI IMPIEGO


Primer d'aderenza trasparente monocomponente per tutti i particolari in plastica delle autovetture. Pronto all'uso. Compatibile con ogni tipo di vernice e prodotto per la riparazione delle materie plastiche.

VOC 850 g/l. in accordo con la Normativa 2004/42/CE




NOTE TECNICHE

Composizione:	Soluzione di resine sintetiche ad azione ancorante
Peso specifico:	0,87 ± 0,02
Colore:	Incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	Pulire bene la superficie da trattare con lo sgrassante 6005 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere
---	---

APPLICAZIONE

	1-1,2 mm / 3 bar 1 = 3-5 microns
	5 min a 20°C
	>30 min a 20°C

SCHEDA TECNICA: 31750

1K PLASTIC PRIMER **Ancorante per materie plastiche**

AVVERTENZE

- Evitare spessori eccessivi.
- Il tempo di asciugatura può subire variazioni in rapporto a temperatura ed umidità.
- Su applicazioni a base acqua, assicurarsi che lo strato applicato sia completamente asciutto.
- Eseguire un buon sgrassaggio su polipropilene, polietilene e poliestirene.
- Conservare in luogo fresco ed ventilato, tra 5° C e 30°C, evitando la esposizione diretta al sole.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con diluente nitro o da lavaggio prima dell'indurimento del prodotto

PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Vernice bicomponente a base acqua o solvente - Finitura a base acqua o solvente

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.