

BASECOAT SUPER WHITE
Peinture bicouche blanche

DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION


Peinture bicouche, à base de résines polyester 1K. Couleur: blanc.
D'aspect satiné et à séchage très rapide.
Bonne couverture et d'application facile.
Nécessite toujours d'être recouvert d'un vernis (2K de préférence).
Produit devant être appliqué en installations en conformité avec la Directive 1999/13/CE.

Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/EC IIA (i)(500).

DONNÉES TECHNIQUES

Composition:	Résines polyester 1K et pigments
Poids spécifique:	0,9 kg/l (20°C)
Couleur:	Blanc
Données de sécurité:	Voir la fiche des données de sécurité

PREPARATION DU SUPPORT






	Nettoyer la surface avec le dégraissant 6005, avant et après le ponçage. Ponçage: Peintures anciennes, avec P360/400
---	---

ATTENTION

- * Il est recommandé d'utiliser en cabine ventilée à 20°C.
- * Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
- * Conserver entre +5°C et +30°C.

BASECOAT SUPER WHITE
Peinture bicouche blanche

MODE D'EMPLOI

	60% diluent 5005-5105
	17" - 20" DIN 4mm à 20°C
	1,3 - 1,5 mm 3-4 bar 2 = 20-30 micron
	20' à 20°C
	continuer avec l'application d'un vernis 2K 2001-2505-2605-2705-2805

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

Les informations techniques et les indications sont fondés sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.