

GUÍA RÁPIDA BARNICES - VOC 2004/42/CE



SKU	2505	2605	2705	2805
CATEGORIA	HS	UHS	UHS	UHS
MEZCLA	2:1	2:1	2:1	2:1
DESCRIPCION	ANTI-SCRATCH	TOP CLEAR	ULTRA RAPID	ANTI-DRIP
INFORMACIONES CLAVE	ACABADO ESPECIAL SEGUN NORMATIVA VOC FÁCIL APLICACIÓN ALTO BRILLO REPARACIONES PARCIALES Y COMPLETAS	FÁCIL APLICACIÓN ALTO BRILLO REPARACIONES PARCIALES Y COMPLETAS	FÁCIL APLICACIÓN ALTO BRILLO SECADO EXTRA RAPIDO REPARACIONES PARCIALES	 SAG CONTROL AGENT INSIDE (RESISTENCIA AL DESCOLGADO) ACABADOS PREMIUM REPARACIONES PARCIALES Y COMPLETAS AUTOS DE GAMA ALTA
CATALIZADORES	4025 - ULTRAFAST 4125 - FAST 4225 - NORMAL 4325 - SLOW		4525 - FAST 4425 - NORMAL 4625 - SLOW	
AUTOMOTIVE VOC COMPLIANT DILUTION	5%-10%	0%	0%	0%
EXTRA AUTOMOTIVE NO VOC COMPLIANT DILUTION	max 18%	max 15%	max 10%	10%-20%
MANOS Y FLASH OFF	1 + 1 5'-10'	1/2 + 1 10'-15'	1/2 + 1 o 1/2+1+1 5'-10'	1/2 + 1 10'-15'
TIEMPO DE SECADO	8h. a 20°C 30' a 60°C	8h. a 20°C 30' a 60°C	1h. + 1h. a 20°C 10' a 50°C	8h.+ 16h. a 20°C 25' a 60°C + 30' a 20°