GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA DEL TRASPARENTE

KMK
Italian Automotive Refinish

	2505	2605	2705 ECO ENERGY	2805 GOLD LINE
CATEGORIA	HS	UHS	UHS	UHS
CATALISI	2:1	2:1	2:1	2:1
DESCRIZIONE	ANTISCRATCH	TOP CLEAR	ULTRA RAPID	ANTI-DRIP shake well
INFORMAZIONI CHIAVE	FINITURA SPECIALE SECONDO NORMATIVA VOC FACILE APPLICAZIONE OTTIMA RESA LAVORI PARZIALI E TOTALI	FACILE APPLICAZIONE OTTIMA RESA LAVORI PARZIALI E TOTALI	FACILE APPLICAZIONE OTTIMA RESA ASCIUGATURA EXTRA RAPIDA LAVORI PARZIALI ES 1 FIANCATA)	ANTICOLATURA PER FINITURE ULTRA PREGIO LAVORI PARZIALI E TOTALI PER AUTO PREMIUM
CATALIZZATORI COMPATIBILI	4025 - ULTRAFAST 4125 - FAST 4225 - NORMAL 4325 - SLOW		4525 - FAST 4425 - NORMAL 4625 - SLOW	
DILUIZIONE AUTOMOTIVE VOC COMPLIANT	5%-10%	0%	0%	0%
DILUIZIONE EXTRA AUTOMOTIVE NO VOC COMPLIANT	max 18%	max 15%	max 10%	10%-20%
MANI E FLASH OFF	1 + 1 5’-10’	1/2 + 1 10’-15’	1/2 + 1 o 1+1 5’-10’	1/2 + 1 10’-15’
TEMPI DI ASCIUGATURA	8h. a 20ºC 30’ a 60ºC	8h. a 20ºC 30’ a 60ºC	1h. + 1h. a 20ºC 10’ a 50ºC	8h.+ 8h. a 20ºC 25’ a 60ºC + 30’ a 20°